




CATALOGO

EQUIPO DE PINTURA

Ing. Saúl Hernández Santin



HYSIM
Hornos y Soluciones Industriales

Kool Koat 3.0 DPW



Características:

- * KV ajustables (0-100) con tecnología DPW. La onda de pulso digital (DPW) combate el "efecto de jaula de Faraday" agregando pulsaciones mejoradas 200 veces por minuto
- *2 salidas de aire reguladas independientemente
- *Pantalla conmutable de KV a AMPS
- *Ajuste de alimentación de polvo de calibre integrado
- *Ajustes secundarios de alimentación de aire para accesorios opcionales como tolvas industriales, etc.
- *Incluye una boquilla estándar de 1 ", boquilla multicapa de boca ancha, boquilla de pulverización plana.
- *4 puntas de boquilla cónicas: 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm.
- *Incluye tolvas estándar de 1 lb y 2 lb
- *Incluye todas las mangueras y cables.
- *30 días de garantía de devolución de dinero
- *Garantía de 1 año (no incluye piezas portátiles)
- *Opcional: garantía extendida (2 años)

Kool Koat 2.0 DPW



Características

- KV ajustables (0-100) con tecnología DPW. La onda de pulso digital (DPW) combate el "efecto de jaula de Faraday" agregando pulsaciones mejoradas 200 veces por minuto
- 2 salidas de aire (1 regulado y 1 no regulado)
- Pantalla conmutable de KV a AMPS
- Ajuste de alimentación de polvo de calibre integrado
- Ajustes secundarios de alimentación de aire para accesorios opcionales como tolvas industriales, etc.
- Incluye una boquilla estándar de 1", boquilla multicapa de boca ancha, boquilla de pulverización plana.
- Puntas de boquilla cónicas: 16 mm, 20 mm, 24 mm, 32 mm.
- Incluye tolvas estándar de 1 lb y 2 lb
- Incluye todas las mangueras y cables.
- Garantía de 1 año (no incluye piezas portátiles)
- Opcional: garantía extendida (2 años)

Hyper Smooth 02 LED Powder Coating System



Hyper Smooth 02 LED

No necesita boquillas adicionales para aplicar múltiples capas - Viene con nuestra boquilla multicapa de boca ancha - Probado hasta 15 capas FRÍAS.

Electrostática más nueva para un flujo más suave y una adhesión adecuada.

30 días de garantía de devolución de dinero

Características:

- 100KV ajustable con pantalla LED
- Calibrador montado en la cara para ajuste de alimentación de polvo
- Incluye una boquilla estándar de 1 ", boquilla multicapa de boca ancha, boquilla de pulverización plana
- Puntas cónicas de 3-15 mm, puntas cónicas de 3-20 mm
- Incluye tolvas estándar de 1 lb y 2 lb
- Incluye todas las mangueras y cables.
- Garantía de devolución de dinero de 30 días si no está completamente satisfecho.
- Garantía de 1 año (no incluye piezas portátiles)
- Opcional: garantía extendida (2 años)

Hyper Smooth 03 LED Powder Coating System



Características:

- 100KV ajustable con pantalla LED
- Calibrador montado en la cara para ajuste de alimentación de polvo
- 2 salidas de aire reguladas independientemente
- Incluye una boquilla estándar de 1 ", boquilla multicapa de boca ancha, boquilla de pulverización plana
- Puntas cónicas de 3-15 mm, puntas cónicas de 3-20 mm
- Incluye tolvas estándar de 1 lb y 2 lb
- Incluye todas las mangueras y cables.
- Garantía de devolución de dinero de 30 días si no está completamente satisfecho.
- Garantía de 1 año (no incluye piezas portátiles)
- Opcional: garantía extendida (2 años)



ENCORE LT DOLLY NHR50LBS

Pistola EncoreLT, (497gr), diseño ergonómico y estabilidad en el mago de sujeción, sistema de barrido con gatillo auxiliar (purga) y trabaja con un aire de bajo caudal, transferencia de carga llega hasta los 100 KV, la pistola EncoreLT es resistente, ligera y extremadamente funcional.

El Controlador EncoreLT® suministra controles digitales tanto en Flujo y Atomización con sistema Smart Flow que permite variar el Flujo (polvo) y el controlador varía la Atomización, introduce la Tecnología Select Charge® para diferentes aplicación como Reproceso, Metalizado y cavidad profunda, ofrece sistema de carga Estándar y AFC, el controlador EncoreLT indica el momento de aplicación y el modo de reposo Stand-.

BOMBA ENCORE GENERACION 2, (450g/min) con racores de acople rápido sellando por completo el fluido, (sin roscas) trabaja con O,ring, La bomba Encore 90°GEN2, entrega más flujo (polvo) con menos consumo de aire, calculada para un sistema de succión totalmente Atomizado,

MISCELÁNEOS. Manguera de polvo Antiestática con hilo conductor.

- El sistema se entrega con dos boquillas (1) de flujo plano (4mm) y (1) boquilla de flujo cónico con (deflector de 26mm) Tivar.
 - Tolva de 50Lbs (23Klg)
 - Mangueras de aire 4, 6, 8 y 10mm
 - Carro pórtate equipo
 - Filtro de 0,3 Micropartículas

HOPPERS

Colo-62B Stainless Steel Fluidization Hopper



ESTE PRODUCTO REQUIERE UNA BOMBA PARA FUNCIONAR.
SI NO TIENES UNO, NECESITARÁS COMPRAR UNO.

CARACTERÍSTICAS:

- Sostiene hasta 50 lbs. de polvo
- Capaz de usar dos bombas independientes para dos pistolas
- Tiene una tapa abatible para un fácil monitoreo o recarga
- Se desglosa fácilmente para el mantenimiento



Colo-52A Stainless Steel Fluidization Hopper

14.2 Diameter x 20.48 High. 45 lb. capacity.



ESTE PRODUCTO REQUIERE UNA BOMBA PARA FUNCIONAR. SI NO TIENES UNO, NECESITARÁS COMPRAR UNO.

Con tolva de fluidización de acero inoxidable produce un flujo suave de polvo desde la tolva hasta su unidad y su parte. Las tolvas de fluidificación superan por mucho a las tolvas estándar que ofrecen un control aún mejor y duraciones más largas de flujo de polvo uniforme. Esta tolva universal puede instalarse en nuestros sistemas de recubrimiento Hyper Smooth, Kool Coat Coating Systems o la mayoría de los otros sistemas de recubrimiento en polvo del mercado.

